

工程量控制价清单

工程名称：三江公馆一期二标段项目门窗、栏杆工程

序号	房号	项目特征	计量单位	工程数量	全费用单价(元)	全费用合价(元)
1	9#楼地上	金属(塑钢、断桥)窗【隔热铝合金65系列上悬窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	53.28	775.00	41292.00
2		金属(塑钢、断桥)窗【隔热铝合金65系列上悬窗：5高透Low-E+19A+5玻璃(高性能暖边)(内置遮阳百叶)；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	33.12	800.00	26496.00
3		金属(塑钢、断桥)窗【乙级防火窗上悬窗；满足耐火要求，节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	39.6	1200.00	47520.00
4		金属(塑钢、断桥)窗【隔热铝合金105系列推拉窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	390.06	513.00	200100.78
5		金属(塑钢、断桥)窗【隔热铝合金65系列内平开窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	144.78	704.00	101925.12
6		金属(塑钢、断桥)窗【隔热铝合金65系列外平开窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	3.96	704.00	2787.84
7		金属(塑钢、断桥)窗【隔热铝合金65系列内平开窗下部推拉窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	171.36	704.00	120637.44
8		金属(塑钢、断桥)窗【隔热铝合金65系列内平开窗：5高透Low-E+19A+5(高性能暖边)；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	318.24	616.00	196035.84
9		金属(塑钢、断桥)窗【乙级防火平开窗，满足耐火要求，节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	62.1	1100.00	68310.00
10		金属(塑钢)门【隔热铝合金65系列平开门联窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；隔热粉喷铝型材；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	26.79	616.00	16502.64
11		金属(塑钢)门【隔热铝合金65系列平开门：6高透Low-E+12A+6玻璃；隔热粉喷铝型材；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	127.42	616.00	78490.72
12		金属(塑钢)门【铝合金65系列平开门：6mm钢化玻璃；粉喷铝型材；专用五金件；自带闭门器；节能附框；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	11.04	280.00	3091.20
13		金属(塑钢)门【铝合金65系列平开门：6mm钢化磨砂玻璃；粉喷铝型材；专用五金件；节能附框；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	8.8	266.00	2340.80

14		金属（塑钢）门【隔热铝合金105系列推拉门：6高透光Low-e+12A+6玻璃；专用五金件；节能附框；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	887.04	616.00	546416.64
15		铝格栅【空调位铝格栅高600：25*25*2粉喷铝型材横杆、主立杆，壁厚2.0厚；25*20*1.4粉喷铝型材立杆@100，设置警示标志；其他详见图纸及技术文件要求】	m	633.7	229.00	145117.30
16		铝合金扶手、栏杆、栏板【非机动车坡道栏杆：栏杆高450mm, 60*60*3铝合金通长横杆，40*40*2铝合金立杆，预埋件做法参建15J403-1；具体做法详见设计图纸；】	m	31.5	137.00	4315.50
17		固定格栅【机房层固定格栅：粉喷铝型材；50*1.0厚百叶片，38*25*1.2铝方管四周，其他详见图纸及技术文件要求】	m²	3.24	229.00	741.96
18		金属百叶窗【排烟井彩铝百叶窗：粉喷铝型材；SX-BY107卡槽+SX-BY106百叶片，其他详见图纸及技术文件要求】	m²	2.89	155.00	447.95
19		玻璃栏板【阳台栏板1100高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85（100）*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m	591.6	440.00	260304.00
20		铝合金栏杆【连廊栏杆1100高；20*20铝合金立柱壁厚1.4；40*40铝合金主立柱壁厚2.0；60*40铝合金扶手壁厚2.0；30*30铝合金横档壁厚1.4；其他详见图纸及技术文件要求】	m	504.9	229.00	115622.10
21	11#楼地上	金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列上悬窗：6高透Low-E+12A+6；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	76.5	775.00	59287.50
22		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列固定窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	76.5	387.00	29605.50
23		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列内平开窗：5高透Low-E+19A+5玻璃（高性能暖边）（内置遮阳百叶）；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	398.82	745.00	297120.90
24		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列外平开窗：6高透Low-E+12A+6；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	42.48	704.00	29905.92
25		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金105系列推拉窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	601.8	513.00	308723.40
26		金属（塑钢）门【隔热铝合金65系列平开门：6高透光Low-e+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	5.5	616.00	3388.00
27		金属（塑钢）门【隔热铝合金105系列推拉门：6高透光Low-e+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	709.92	616.00	437310.72
28		金属（塑钢）门【铝合金65系列平开门：6mm钢化玻璃；粉喷铝型材；专用五金件；节能附框；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	5.674	266.00	1509.28

29		金属（塑钢）门【铝合金65系列平开门：6mm钢化玻璃；粉喷铝型材；专用五金件，自带闭门器；节能附框；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	4.4	266.00	1170.40
30		固定格栅【机房层固定格栅：粉喷铝型材；50*1.0厚百叶片，38*25*1.2铝方管四周，其他详见图纸及技术文件要求】	m²	2.61	229.00	597.69
31		金属（塑钢）门【屋面铝合金平开检修门：隔热粉喷铝型材防护百叶，内衬防冲击安全防护网；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	2.64	230.00	607.20
32		铝格栅【空调位铝格栅高600：25*25*2粉喷铝型材横杆、主立杆，壁厚2.0厚；25*20*1.4粉喷铝型材立杆@100，设置警示标志；其他详见图纸及技术文件要求】	m	246.4	229.00	56425.60
33		铝合金扶手、栏杆、栏板【非机动车坡道栏杆：栏杆高450mm，60*60*3铝合金通长横杆，40*40*2铝合金立杆，预埋件做法参建15J403-1；具体做法详见设计图纸；】	m	31.5	137.00	4315.50
34		金属百叶窗【排烟井铝合金防雨窗；SX-BY107卡槽+SX-BY106百叶片，其他详见图纸及技术文件要求】	m²	7.92	155.00	1227.60
35		玻璃栏板【阳台栏板1100高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85（100）*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m	458.64	440.00	201801.60
36	15#楼	金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列上悬窗：6高透Low-E+12A+6；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	220.32	775.00	170748.00
37		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列固定窗：6高透Low-E+12A+6；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	12.96	387.00	5015.52
38		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金105系列推拉窗：6高透Low-E+12A+6；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	837.72	513.00	429750.36
39		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列内平开窗：6高透Low-E+12A+6玻璃（高性能暖边）；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	464.4	704.00	326937.60
40		金属（塑钢）门【隔热铝合金105系列推拉门：6高透光Low-e+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	1088.64	616.00	670602.24
41		金属（塑钢）门【隔热铝合金65系列平开门：6高透光Low-e+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	9	616.00	5544.00
42		金属（塑钢）门【铝合金65系列平开门：6mm钢化玻璃；粉喷铝型材；专用五金件，自带闭门器；节能附框；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	6.6	266.00	1755.60
43		固定格栅【机房层固定格栅：粉喷铝型材；50*1.0厚百叶片，38*25*1.2铝方管四周，其他详见图纸及技术文件要求】	m²	2.7	229.00	618.30

44		金属（塑钢）门【屋面铝合金平开检修门：隔热粉喷铝型材防护百叶，内衬防冲击安全防护网；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	2.64	230.00	607.20
45		铝格栅【空调位铝格栅高600：25*25*2粉喷铝型材横杆、主立杆，壁厚2.0厚；25*20*1.4粉喷铝型材立杆@100，设置警示标志；其他详见图纸及技术文件要求】	m	310.5	229.00	71104.50
46		铝合金扶手、栏杆、栏板【非机动车坡道栏杆：栏杆高450mm, 60*60*3铝合金通长横杆，40*40*2铝合金立杆，预埋件做法参建15J403-1；具体做法详见设计图纸；】	m	31.5	137.00	4315.50
47		金属百叶窗【风井出地面铝合金防雨窗，内衬密孔不锈钢丝防护网；SX-BY107卡槽+SX-BY106百叶片，其他详见图纸及技术文件要求】	m²	6.608	155.00	1024.24
48		玻璃栏板【阳台栏板1100高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85（100）*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m	604.8	440.00	266112.00
49	16#楼	金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列上悬窗：6高透Low-E+12A+6；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	119.88	775.00	92907.00
50		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列固定窗：6高透Low-E+12A+6；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	8.64	387.00	3343.68
51		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金105系列推拉窗：6高透Low-E+12A+6；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	439.2	513.00	225309.60
52		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列内平开窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	192.06	704.00	135210.24
53		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列内平开窗：5高透Low-E+19A+5（高性能暖边）（内置遮阳百叶）；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	428.4	726.00	311018.40
54		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金固定窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	8.64	387.00	3343.68
55		金属（塑钢）门【隔热铝合金65系列平开门：6高透光Low-e+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	6	616.00	3696.00
56		金属（塑钢）门【铝合金65系列平开门：6mm钢化玻璃；粉喷铝型材；专用五金件；节能附框；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	5.675	266.00	1509.55
57		金属（塑钢）门【铝合金65系列平开门：6mm钢化玻璃；粉喷铝型材；专用五金件，自带闭门器；节能附框；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	4.4	280.00	1232.00
58		金属（塑钢）门【隔热铝合金105系列推拉门：6高透光Low-e+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	751.68	616.00	463034.88

59		固定格栅【机房层固定格栅：粉喷铝型材：50*1.0厚百叶片，38*25*1.2铝方管四周，其他详见图纸及技术文件要求】	m²	2.7	229.00	618.30
60		金属（塑钢）门【屋面铝合金平开检修门：隔热粉喷铝型材防护百叶，内衬防冲击安全防护网；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	2.64	230.00	607.20
61		铝格栅【空调位铝格栅高600：25*25*2粉喷铝型材横杆、主立杆，壁厚2.0厚；25*20*1.4粉喷铝型材立杆@100，设置警示标志；其他详见图纸及技术文件要求】	m	273.6	229.00	62654.40
62		铝合金扶手、栏杆、栏板【非机动车坡道栏杆：栏杆高450mm，60*60*3铝合金通长横杆，40*40*2铝合金立杆，预埋件做法参建15J403-1；具体做法详见设计图纸；】	m	31.5	137.00	4315.50
63		金属百叶窗【风井出地面铝合金防雨窗，内衬密孔不锈钢丝防护网；SX-BY107卡槽+SX-BY106百叶片，其他详见图纸及技术文件要求】	m²	7.02	155.00	1088.10
64		玻璃栏板【阳台栏板1100高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85（100）*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m	471.6	440.00	207504.00
65		小计				6883020.23
66		税金			9%	619471.82
67		合计				7502492.06