

工程量控制价清单

工程名称：三江公馆二期二标段项目门窗、栏杆工程

序号	房号	项目特征	计量单位	工程数量	全费用单价(元)	全费用合价(元)
1	13#楼	金属(塑钢、断桥)窗【隔热铝合金65系列上悬窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	102.06	775.00	79096.50
2		金属(塑钢、断桥)窗【隔热铝合金65系列上悬窗：5高透Low-E+19A+5玻璃(高性能暖边)(内置遮阳百叶)；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	30.24	800.00	24192.00
3		金属(塑钢、断桥)窗【隔热铝合金105系列推拉窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	284.22	513.00	145804.86
4		金属(塑钢、断桥)窗【隔热铝合金65系列内平开窗：5高透Low-E+19A+5玻璃(高性能暖边)+固定6高透Low-E+12A+6玻璃(内置遮阳百叶)；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	200.26	726.00	145388.76
5		金属(塑钢、断桥)窗【隔热铝合金65系列内平开窗：5高透Low-E+19A+5(高性能暖边)(内置遮阳百叶)；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	142.8	726.00	103672.80
6		金属(塑钢、断桥)窗【隔热铝合金65系列内平开窗+下部推拉窗：6高透Low-E+12A+6；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	142.8	704.00	100531.20
7		金属(塑钢、断桥)窗【隔热铝合金65系列内平开窗：6高透Low-E+12A+6；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	56.7	704.00	39916.80
8		金属(塑钢、断桥)窗【隔热铝合金65系列外平开窗：6高透Low-E+12A+6；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	3.96	704.00	2787.84
9		金属(塑钢、断桥)窗【隔热铝合金65系列平开窗，乙级防火窗：6高透Low-E+12A+6；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	56.7	1100.00	62370.00
10		金属(塑钢、断桥)窗【隔热铝合金65系列上悬窗，乙级防火窗：6高透Low-E+12A+6；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	37.8	1200.00	45360.00
11		金属(塑钢)门【断热铝合金65系列平开门：6高透Low-E+12A+6玻璃；断热粉喷铝型材；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	127.88	616.00	78774.08
12		金属(塑钢)门【铝合金65系列平开门：6mm钢化玻璃；隔热粉喷铝型材；节能附框；专用五金件，自带闭门器；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	5.52	280.00	1545.60
13		金属(塑钢)门【断热铝合金65系列外平开门连65系列上悬窗：6高透Low-E+12Ar+6玻璃；断热粉喷铝型材；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	8.16	616.00	5026.56

14	金属（塑钢）门【隔热铝合金105系列推拉门：6高透光Low-e+12A+6玻璃；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	846.72	616.00	521579.52
15	铝合金扶手、栏杆、 栏板【非机动车坡道栏杆:栏杆高450mm, 60*60*3铝合金通长横杆, 40*40*2铝合金立杆, 预埋件做法参建15J403-1；具体做法详见设计图纸；】	m	33.4	137.00	4575.80
16	固定格栅【机房层固定格栅：粉喷铝型材；50*1.0厚百叶片，38*25*1.2铝方管四周，其他详见图纸及技术文件要求】	m²	3.24	229.00	741.96
17	铝格栅【空调位铝格栅高600：25*25*2粉喷铝型材横杆、主立杆，壁厚2.0厚；25*20*1.4粉喷铝型材立杆@100，设置警示标志；其他详见图纸及技术文件要求】	m	196.20	229.00	44929.80
18	铝合金栏杆【连廊栏杆450高；20*20铝合金立柱壁厚1.4；40*40铝合金主立柱壁厚2.0；60*40铝合金扶手壁厚2.0；30*30铝合金横档壁厚1.4；其他详见图纸及技术文件要求】	m	345.6	201.00	69465.60
19	铝合金栏杆【连廊栏杆1100高；20*20铝合金立柱壁厚1.4；40*40铝合金主立柱壁厚2.0；60*40铝合金扶手壁厚2.0；30*30铝合金横档壁厚1.4；其他详见图纸及技术文件要求】	m	3.8	229.00	870.20
20	玻璃栏板【阳台栏板600高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85（100）*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m	336	403.00	135408.00
21	玻璃栏板【阳台栏板1100高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85（100）*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m	134.4	440.00	59136.00
22	金属百叶窗【彩铝百叶窗（内附不锈钢防虫网）：粉喷铝型材SX-BX107卡槽+SX-BX106百叶片；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	2.89	155.00	447.95
23	金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列上悬窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	119.88	775.00	92907.00
24	金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金105系列推拉窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	441.90	513.00	226694.70
25	金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列内平开窗：6高透Low-E+12A+6玻璃（高性能暖边）；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	192.06	704.00	135210.24
26	金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列内平开窗：5高透Low-E+19A+5玻璃（高性能暖边）（内置遮阳百叶）；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	422.28	726.00	306575.28
27	金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列固定窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	8.64	387.00	3343.68
28	金属（塑钢）门【隔热铝合金105系列推拉门：6高透光Low-e+12A+6玻璃；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	751.68	616.00	463034.88
29	金属（塑钢）门【断桥铝合金65系列外平开门：6高透Low-E+12Ar+6玻璃；断热粉喷铝型材；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	6.00	616.00	3696.00

30	17#楼	金属（塑钢）门【铝合金65系列平开门：6mm钢化玻璃；隔热粉喷铝型材；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	10.07	266.00	2678.62
31		金属（塑钢）门【铝合金65系列平开门：6mm钢化玻璃；隔热粉喷铝型材；节能附框；专用五金件，自带闭门器；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	4.40	280.00	1232.00
32		固定格栅【机房层固定格栅：粉喷铝型材；50*1.0厚百叶片，38*25*1.2铝方管四周，其他详见图纸及技术文件要求】	m²	2.61	229.00	597.69
33		金属（塑钢）门【屋面铝合金平开检修门：隔热粉喷铝型材防护百叶，内衬防冲击安全防护网；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	2.64	230.00	607.20
34		铝格栅【空调位铝格栅高600：25*25*2粉喷铝型材横杆、主立杆，壁厚2.0厚；25*20*1.4粉喷铝型材立杆@100，设置警示标志；其他详见图纸及技术文件要求】	m	273.60	229.00	62654.40
35		玻璃栏板【阳台栏板600高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85（100）*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m	24.80	403.00	9994.40
36		玻璃栏板【阳台栏板1100高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85（100）*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m	374.80	440.00	164912.00
37		金属百叶窗【风井出地面：粉喷铝型材SX-BX107卡槽+SX-BX106百叶片；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	2.4	155.00	372.00
38		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列上悬窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	149.04	775.00	115506.00
39		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金105系列推拉窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	374.88	513.00	192313.44
40		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列内平开窗：5高透Low-E+19A+5玻璃（高性能暖边）；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	293.76	704.00	206807.04
41		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列平开窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	204.84	704.00	144207.36
42		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列固定窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	8.64	387.00	3343.68
43		金属（塑钢）门【隔热铝合金105系列推拉门：6高透光Low-e+12A+6玻璃；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	725.76	616.00	447068.16
44		金属（塑钢）门【隔热铝合金65系列平开门：6高透Low-E+12Ar+6玻璃；隔热粉喷铝型材；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	11.94	616.00	7355.04

45	18#楼	金属（塑钢）门【铝合金65系列平开门：6mm钢化玻璃；隔热粉喷铝型材；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	8.48	266.00	2255.68
46		金属（塑钢）门【铝合金65系列平开门：6mm钢化玻璃；隔热粉喷铝型材；节能附框；专用五金件，自带闭门器；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	4.40	280.00	1232.00
47		固定格栅【机房层固定格栅：粉喷铝型材；50*1.0厚百叶片，38*25*1.2铝方管四周，其他详见图纸及技术文件要求】	m²	3.6	229.00	824.40
48		金属（塑钢）门【屋面铝合金平开检修门：隔热粉喷铝型材防护百叶，内衬防冲击安全防护网；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	1.70	230.00	391.00
49		铝格栅【空调位铝格栅高600：25*25*2粉喷铝型材横杆、主立杆，壁厚2.0厚；25*20*1.4粉喷铝型材立杆@100，设置警示标志；其他详见图纸及技术文件要求】	m	216.00	229.00	49464.00
50		玻璃栏板【阳台栏板600高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85（100）*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m	24	403.00	9672.00
51		玻璃栏板【阳台栏板1100高；55*55铝合金立柱壁厚2.0；85（100）*45铝合金栏杆壁厚2.0；8+1.52PVC+8mm双钢夹胶玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m	408	440.00	179520.00
52	19#楼	金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列上悬窗：6高透Low-E+12氩气+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	5.1	775.00	3952.50
53		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金105系列推拉窗：6高透Low-E+12氩气+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	11.25	513.00	5771.25
54		金属（塑钢）门【断热铝合金65系列平开门：6高透Low-E+12氩气+6；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	15.88	616.00	9782.08
55		金属百叶窗【固定百叶、风井等（内附不锈钢防虫网）：粉喷铝型材SX-BX107卡槽+SX-BX106百叶片；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	19.54	155.00	3028.70
56	S5#主楼	金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列平开窗：6中透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	411.59	704.00	289759.36
57		金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金105系列推拉窗：6高透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	27.45	513.00	14081.85
58		金属（塑钢）门【断热铝合金65系列平开门：6中透Low-E+12Ar+6透明玻璃平开门；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	105.36	616.00	64901.76
59		金属（塑钢）门【断热铝合金65系列平开门连窗：6中透Low-E+12Ar+6透明玻璃平开门；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	161.31	616.00	99366.96

60		铝格栅【空调位铝格栅高600：25*25*2粉喷铝型材横杆、主立杆，壁厚2.0厚；25*20*1.4粉喷铝型材立杆@100，设置警示标志；其他详见图纸及技术文件要求】	m	108.00	229.00	24732.00
61		金属百叶窗【防雨通风百叶窗,专用五金件,其他详见图纸及技术文件要求;】	m²	21.24	155.00	3292.20
62	S6#主楼	金属（塑钢、断桥）窗【隔热铝合金65系列平开窗：6中透Low-E+12A+6玻璃；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	801.38	704.00	564171.52
63		金属（塑钢）门【断桥铝合金65系列平开门连窗：6中透Low-E+12Ar+6透明玻璃平开门；节能附框；专用五金件；按规范使用安全玻璃；其他详见图纸及技术文件要求】	m²	81.36	616.00	50117.76
64		铝格栅【空调位铝格栅高600：25*25*2粉喷铝型材横杆、主立杆，壁厚2.0厚；25*20*1.4粉喷铝型材立杆@100，设置警示标志；其他详见图纸及技术文件要求】	m	30.20	229.00	6915.80
65		金属百叶窗【防雨通风百叶窗,专用五金件,其他详见图纸及技术文件要求;】	m²	3.825	155.00	592.88
66		小计				5646558.34
67		税金			9%	508190.25
68		合计				6154748.59